

Premium

CLASSIC NOSTO-OVET

Quality by Alutech



P. 045 1965 333
myyntipalvelusalomaa.fi

CLASSIC NOSTO-OVET

LÄMPÖISEMPI

- 45 mm vahvat polyuretaanieristetyt ovipaneelit
- Tuplahuullostiivisteet laadukasta EPDM-kumia joka säilyttää hyvin muotonsa myös kylmässä

VAHVEMPI

- Vahvat 25.000 käyttösyklin jouset vakiovarusteena
- Oven runko ja kiskot ovat valmistettu sinkitystä teräksestä
- Ovipaneelien saranat ja ohjausrullien kannakkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä

LUOTETTAVAMPI

- CE-merkityt nosto-ovet jotka täyttävät eurooppalaiset turvallisuus-standardit
- Korkeat lämpö-, vedenpitävyys ja äänieristysarvot jotka on todennettu useissa testeissä

- Saatavana olevat paneelityypit: mikroura, peilikuvio, S-, M- ja L-paneeli puunsyvykuviolla tai sileäpintaisena.
- Kymmenen vakioväriä, kaikki RAL-värikartan sävyt sekä kirsikan, tumman tammen tai kultaisen tammen värinen puujäljitelmä.
- U-arvo 1,00W/m2 (vastaa 60 cm tiiliseinän paksuutta)
- Vakiovarusteena nostokahva ja salpalukko sisäpuolella.
- Voidaan valmistaa jopa 6000x3000 mm kokoon.
- Pitkäikäisten jousien ansiosta isonkin oven käyttö on helppoa myös käsikäyttöisenä. Jousien avaamis- ja sulkemiskertojen määrä on vakiona n. 25 000, joka vastaa noin 17 vuoden käyttöä neljällä nosto- ja laskukerralla päivässä.
- Pölyltä ja kosteudelta suojatut ohjausrullat varmistavat oven hiljaisen ja tasaisen käytön.
- Ohjausrullan kiskot ja tiivisteet asennetaan aina sisäseinään, joten ne ovat suojassa kosteudelta.
- Säädettävien rullankannakkeiden ansiosta ovi voidaan asentaa tiiviimmin ja säätää tarvittaessa huoltojen yhteydessä.

Lisävarusteita esim.



Vakiolukko tai Abloy lukko



IV-venttiili



Käyntiovi



Käyntiovi
matalakynnyksellä



Sähköinen avaaja
kauko-ohjauksella